

entrada® ROBUST »Rips/Work« / Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil

Beschreibung:	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte nach Maß für die aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).		
Einsatzbereich:	Für den Innen- und überdachten Außenbereich		
Belastung:	stark bis extrem		
Begehung:	bis 2500 Begehungen/Tag		
Beroll- und Befahrbarkeit:	Rollstühle Kinderwagen Transportkarren Hubwagen Gabelstapler		
Aluprofil:	aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (2,5 mm Wandstärke)		
Obermaterial:	Rips: Polypropylen, UV-beständig Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6		
Unterseite:	Trittschalldämmende Filzprofile		
ca. Höhe / Gewicht:	<input type="checkbox"/> 12 mm / 13,0 kg/m ² <input type="checkbox"/> 17 mm / 14,0 kg/m ² <input type="checkbox"/> 22 mm / 16,0 kg/m ² <input type="checkbox"/> 42 mm / 29,0 kg/m ²		
Profilabstand:	5 mm		
Rutschsicherheit:	rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130		
Farben:	Rips:	<input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> rot	Bürsten: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz/grau
Verbindung:	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus Hochdruck-PE mit EPDM-Anteil		
Maße:	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 25000 mm Breite bzw. ab 45 kg Gewicht werden die Profile geteilt.		
Optional:	· Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis. · Pulverbeschichtetes Aluminium nach RAL-Karte		
Kontakt:	OmitO GmbH – Elisabethstr. 6 - 46509 Xanten Telefon: 02801/8045086 - Telefax: 02801/8045076 E-mail: kontakt@tritt-ein.eu - www.tritt-ein.eu		