

## **entrada® ROBUST »ColourPlus« / Aluprofilmatte mit Textileinlage in B1 Qualität**

Beschreibung:	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte nach Maß für die aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Einsatzbereich:	Für den Innen- und überdachten Außenbereich
Belastung:	stark bis extrem
Begehung:	bis 2500 Begehungen/Tag
Beroll- und Befahrbarkeit:	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Gabelstapler
Aluprofil:	aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (2,5 mm Wandstärke)
Obermaterial:	hochwertiger Tufting-Velours
Brandschutz:	schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1
Unterseite:	Trittschalldämmende Filzprofile
ca. Höhe / Gewicht:	<input type="checkbox"/> 12 mm / 11,5 kg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 17 mm / 13,5 kg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 22 mm / 14,5 kg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 42 mm / 26,0 kg/m <sup>2</sup>
Profilabstand:	5 mm
Rutsicherheit:	rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Farben Rips:	<input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> rot
Verbindung:	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus Hochdruck-PE mit EPDM-Anteil
Maße:	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 2500 mm Breite bzw. ab 45 kg Gewicht werden die Profile geteilt.
Optional:	· Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis. · Pulverbeschichtetes Aluminium nach RAL-Karte
Kontakt:	OmitO GmbH – Elisabethstr. 6 - 46509 Xanten Telefon: 02801/8045086 - Telefax: 02801/8045076 E-mail: <a href="mailto:kontakt@tritt-ein.eu">kontakt@tritt-ein.eu</a> - <a href="http://www.tritt-ein.eu">www.tritt-ein.eu</a>