

entrada® KLASSIK ROBUST »Safe/Work« / Aluprofilmatte mit Gummi- und Bürstenprofil

Beschreibung:	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte nach Maß für die aufliegende Verlegung.	
Einsatzbereich:	Für den Außenbereich	
Belastung:	normal bis stark	
Begehung:	bis 2500 Begehungen/Tag	
Beroll- und Befahrbarkeit:	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren	
Aluprofil:	aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (2,5 mm Wandstärke)	
Obermaterial:	Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil, geriffelt, UV-beständig Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6	
Unterseite:	Trittschalldämmende Filzprofile	
ca. Höhe / Gewicht:	<input type="checkbox"/> 12 mm / 13,0 kg/m ² <input type="checkbox"/> 17 mm / 13,5 kg/m ² <input type="checkbox"/> 22 mm / 14,5 kg/m ² <input type="checkbox"/> 27 mm / 15,5 kg/m ²	
Profilabstand:	4 mm	
Rutschsicherheit:	Gummiprofil: rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130 Bürstenprofil: rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130	
Farben:	Gummiprofil: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun	Bürsten: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz/grau
Verbindung:	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus Hochdruck-PE mit EPDM-Anteil	
Maße:	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 2500 mm Breite bzw. ab 45 kg Gewicht werden die Profile geteilt.	
Optional:	· Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis. · Pulverbeschichtetes Aluminium nach RAL-Karte	
Kontakt:	OmitO GmbH – Elisabethstr. 6 - 46509 Xanten Telefon: 02801/8045086 - Telefax: 02801/8045076 E-mail: kontakt@tritt-ein.eu - www.tritt-ein.eu	