

Beschreibung:	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte nach Maß für die aufliegende Verlegung.
Einsatzbereich:	Für den Außenbereich
Belastung:	normal bis stark
Begehung:	bis 2500 Begehungen/Tag
Beroll- und Befahrbarkeit:	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren
Aluprofil:	aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke)
Obermaterial:	Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil, geriffelt, UV-beständig Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite:	Trittschalldämmende Filzprofile
ca. Höhe / Gewicht:	22 mm / 16 kg/m <sup>2</sup>
Profilabstand:	5 mm
Rutschsicherheit:	rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130
Farben:	Gummiprofil: <input type="checkbox"/> schwarz      Minibürste: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> braun
Verbindung:	Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus Hochdruck-PE mit EPDM-Anteil
Maße:	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 2500 mm Breite bzw. ab 45 kg Gewicht werden die Profile geteilt.
Optional:	· Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis. · Pulverbeschichtetes Aluminium nach RAL-Karte
Kontakt:	OmitO GmbH – Elisabethstr. 6 - 46509 Xanten Telefon: 02801/80 Telefax: 02801/8045076 E-mail: <a href="mailto:kontakt@tritt-ein.eu">kontakt@tritt-ein.eu</a> - <a href="http://www.tritt-ein.eu">www.tritt-ein.eu</a>